



Технические аэрозоли AT Food Grade разработаны, прежде всего, с учетом потребностей пищевой и пивной промышленности. Все аэрозоли соответствуют стандарту NSF/H-1 (USDA). Пропелленты данных изделий не повреждают озоновый слой, и сами изделия просты в использовании.





СПЕЦИАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО AT FG

Безвредное для кожи, не имеющее запаха прозрачное изделие для удаления жира с металлических и пластмассовых поверхностей. Активное вещество и композитный растворитель соответствуют стандарту H-1 (USDA). Без запаха. Не повреждает металлические и окрашенные поверхности. Подходит для чистки большинства пластмасс (перед использованием следует испытать действие). Благодаря низкой поверхностной устойчивости изделие обладает хорошими свойствами впитывания.



КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4677	400/520 мл	аэрозоль	12
4691	5 л	жестяная банка	12
4692	10 л	жестяная банка	12
4693	25 л	жестяная банка	12

СМАЗКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ AT FG

Нетоксичная, не имеющая запаха, вкуса и цвета универсальная смазка, предназначенная для использования в пищевой, фармацевтической, косметической и пивной промышленности. Смазка соответствует стандарту H-1 (USDA). Изделие хорошо крепится, является водостойким (переносит холод, жару, соленую воду), и не смывается. Великолепные износостойкие свойства. Не содержит минеральных масел и силиконов.



КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4673	400/520 мл	аэрозоль	12
4680	400 г	кассета	10

УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАСЛО AT FG

Синтетическое, физиологически безопасное универсальное масло для оборудования пищевой промышленности. Является бесцветным, уменьшает износ, отталкивает влагу, хорошо просачивается, обеспечивает великолепную защиту от коррозии и окисления. Не содержит белого или минерального масла. Изделие соответствует стандарту H-1 (USDA).



КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4672	400/520 мл	аэрозоль	12

МАСЛО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ AT FG

Нетоксичное, не имеющее запаха, вкуса и цвета синтетическое универсальное масло, предназначенное для использования в пищевой, фармацевтической, косметической промышленности и промышленности по производству напитков. Изделие соответствует стандарту H-1 (USDA). Температура применения -42°C – +220°C. Не содержит минеральных масел и силиконов. Хорошие свойства по устойчивости к окислению и воздействиям температур. Содержит добавки для высокого давления (EP), выдерживает высокое давление.



КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4676	400/520 мл	аэрозоль	12
4685	5 л	жестяная банка	1
4686	10 л	жестяная банка	1
4687	25 л	жестяная банка	1

СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ AT FG

Многофункциональное, бесцветное вещество для скольжения, разделения и смазки. Хорошие изоляционные и водоотталкивающие свойства. Масло соответствует стандарту H-1 (USDA). Температура применения -45°C – +220°C. Химически инертное. Не повреждает пластмассовые, резиновые и металлические детали.



КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4671	400/520 мл	аэрозоль	12
4688	5 л	жестяная банка	1
4689	10 л	жестяная банка	1
4690	25 л	жестяная банка	1

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА AT FG

Многофункциональное тиксотропное средство для скольжения и разделения. Практически прозрачное. Хорошие изоляционные и водоотталкивающие свойства. Смазка соответствует стандарту H-1 (USDA). Температура применения -45°C – +220°C. Изделие обладает великолепными диэлектрическими свойствами.



КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4675	400/520 мл	аэрозоль	12
4684	100 г	кассета	10

СМАЗКА PTFE AT FG

Белая, не имеющая запаха и чрезвычайно водостойкая смазка для подшипников качения, предназначенная для использования в оборудовании пищевой промышленности. Разработана специально для смазки шарниров, петель и подшипников оборудования, используемого в рыбной промышленности. Улучшает устойчивость к давлению и защищает от износа и трибоккорозии. В изделие добавлены синергетически действующие белые добавки, главным образом, PTFE. Класс 2 NLGI, плотность 940 кг/м³. Температура применения -20°C – +140°C.



КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4674	400/520 мл	аэрозоль	12
4681	400 г	кассета	10

ЖАРОУСТОЙЧИВАЯ СМАЗКА AT FG

Белая, переносящая воздействие очень высоких температур (> +200°C) смазка, предназначенная для смазки подшипников качения и скольжения, используемых в пищевой промышленности, например, в печах. Хорошо переносит воздействие кислот, щелочей и растворов. Класс 2 NLGI, плотность 1920 кг/м³. Температура применения -30°C – +250°C.



КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4679	400/520 мл	аэрозоль	12
4682	400 г	кассета	10

ХОЛОДОУСТОЙЧИВАЯ СМАЗКА AT FG

Прозрачная, очень водостойкая, синтетическая смазка для подшипников качения, предназначенная для использования в пищевой промышленности. Разработана для смазки шарниров и подшипников машин на предприятиях, занимающихся обработкой пищевых изделий, а также на фармацевтических предприятиях. Включает противокислительные добавки, которые препятствуют старению смазочного вещества даже при высоких температурах. Добавки для защиты от коррозии защищают подшипники и металлические поверхности от ржавчины в помещениях, в которых сохраняется высокая влажность и пары. Смазка также обладает великолепной водостойкостью, и она переносит воздействие фруктового и овощного сока. Хорошие уплотняющие свойства. Загуститель на базе алюминиевого комплекса обеспечивает хорошую стабильность даже при высоких температурах.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4683	400 г	кассета	10

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ AT FG

Хорошо крепящийся, полностью синтетический смазочный спрей, предназначенный для смазки подшипников, цепей и шарниров устройств, используемых во всех областях пищевой промышленности. Хорошая проникающая способность и чистящие свойства. Изделие соответствует стандарту H-1 (USDA). Температура применения: -30°C – +200°C.



КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4670	400/520 мл	аэрозоль	12
4669	5 л	жестяная банка	1
4668	10 л	жестяная банка	1
4667	25 л	жестяная банка	1

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО RST FG

Соответствующее стандарту NSF, подходящее для использования в пищевой промышленности средство для обслуживания и чистки нержавеющей стали. Удаляет следы от пальцев, пятна, грязь и пыль, делая поверхность чистой и покрывая ее грязеотталкивающей защитной пленкой. Также подходит для чистки алюминия, эмалированных поверхностей, хрома, латуни, анодированных металлических поверхностей, а также виниловых и других твердых поверхностей. Области применения: промышленность, обстановка кухонь и судов, раковины, лифты и перила как дома, так и в ресторанах и помещениях общественного пользования. Соответствует стандартам A7 и C1.



КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4678	400/520 мл	аэрозоль	12

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО 32 AT FG

Очень качественное, предназначенное для пищевой промышленности, прозрачное универсальное смазочное масло, подходящее для использования в местах, в которых возможен случайный контакт с конечными работами, или в которых необходимо обеспечить чистый и нетоксичный результат смазки. Изготовлено на базе парафинового масла, вязкость ISO-VG 32. Температура применения: -10°C – +70°C. Изделие соответствует стандарту NSF-H1.

КОД ИЗДЕЛИЯ	ОБЪЕМ	УПАКОВКА	МЕ/ШТ
4694	5 л	жестяная банка	1
4695	10 л	жестяная банка	1
4696	25 л	жестяная банка	1



ЛИДЕР РЫНКА В СВОЕЙ ОБЛАСТИ

AT-Tuote Oy является созданным в 1986 году предприятием, занимающимся технической химией. Мы являемся лидером рынка Финляндии в области производства технических аэрозолей. Наш завод расположен в Сипоо, в месте с отличным транспортным сообщением, расположенным в 25 километрах к северо-востоку от Хельсинки и в 15 километрах к западу от Порвоо.

НАДЕЖНОЕ ФИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Предприятие обладает кредитным рейтингом AAA. При сотрудничестве с нами полностью исключены какие-либо риски. Все наши работники полностью соответствуют репутации качественной работы и высокого уровня ноу-хау финских предприятий – наши изделия отмечены знаком качества Флага-ключа.

МЫ ВСЕГДА ПОМНИМ ОБ ЭКОЛОГИЧНОСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ

Условием для производства аэрозолей является наличие соответствующего разрешения. Знание и соблюдение законов и постановлений является обязательным условием для нашей деятельности.

Мы постоянно разрабатываем новые изделия в области технической химии, которые полностью соответствуют потребностям пользователей и являются все более безопасными и экологичными.

AT-TUOTE OY

Lukkarinmäentie 6, 04130 Sipoo
Телефон (09) 2745 500, факс (09) 2393 600
эл. почта: attuote@attuote.fi www.attuote.fi